

CARACTERÍSTICAS

Es un acabado transparente de poliuretano-acrílico al agua de un componente de elevada permeabilidad, se utiliza para el acabado de CONCRETE PAINT sobre soportes de hormigón en exterior. Se extiende uniformemente dejando un film completamente homogéneo, reaviva los colores del pavimento.

PROPIEDADES

- Favorece la retención de agua aunque contribuye a la permeabilidad.
- No amarillea.
- De gran cubrición y elasticidad.
- Producto monocomponente.
- Fácil aplicación, a brocha, rodillo o airless.
- Producto en base agua.
- Sin olor.
- Muy buena adherencia.

CONSUMO

0,12kg/m² por manos.

APLICACIÓN

Aplicar con pulverizador o rodillo sobre la superficie a tratar, extender uniformemente creando un film lo más regular posible, en caso de repetir la operación esperar al secado del producto entorno a las 2 horas.

FORMATOS

Envases de 25kg y 5kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Líquido de endurecimiento:** Protección moderada
- **Peso específico (kg/lt):** 1,01 +- 0,05
- **Viscosidad (seg.Ford-4):** 13 seg
- **Mínima temperatura de aplicación:** +15°C
- **Secado al tacto:** 30 minutos
- **Secado Total:** 24hs
- **Limpieza:** Agua
- **Colores:** Incoloro
- **Nivel de brillo:** Satinado
- **Almacenaje:** Aprox. 6 meses en lugares secos y en su envase original cerrado.