

### DESCRIPCIÓN

Revestimiento tixotrópico para paredes y suelos, para ser utilizado como elemento decorativo en superficies de interior. Gel Metallic Effect es una agramasa monocomponente realizada con resina de poliuretano en base agua, tixotropantes y martículas de mica metalizada.

Se puede utilizar como veladura de efecto decorativo, mezclando colores o sin dilución aplicado a llana a modo de estuco metalizado. Gel Metallic Effect es un revestimiento impermeable para paredes y suelos posteriormente protegidos con Finish W TRP en paredes o Finish W TRP Radiant en suelos.

### ASPECTO

Brillo

### MEZCLA

- Como veladura: 1 parte de Gel Metallic Effect - 3 partes de agua
- Como emplaste: Al uso

### APLICACIÓN

- Como veladura: A esponja
- Como emplaste: A llana.

### COLOR

14 colores disponibles (ver carta de colores)

### VOC

Cumple la Directiva 2004-42 CE

### RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación: entre 12° - 25 °C

### HUMEDAD DEL AMBIENTE

Inferior a 80%

### APLICAR GEL METALLIC EFFECT SOBRE UNA SUPERFICIE DE ÁNIMA O MICROQUARZ

Se recomienda aplicar una primera capa de Gel Metallic Effect a modo de veladura utilizando el color White Pearl para bloquear el fondo y permitir la sucesiva decoración.

### SECADO

En condiciones climáticas normales, a 20°C/60%. aproximadamente 40 minutos.

### REPINTADO

2 horas.

### OBSERVACIONES

Compruebe cuidadosamente la preparación del soporte, sobre todo que esté libre de polvo y humedad.

No dejar los envases abiertos durante largo periodo de tiempo y limpiar la tapa y la rosca con agua o un paño húmedo para poder volver a utilizar el producto, de lo contrario puede obstruirse la tapa con el producto seco.

Aplicar con buena renovación de aire. Cumplir las normas toxicológicas de la Ficha de Seguridad

## **RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA DURANTE EL PROCESO DE APLICACIÓN**

Es indispensable utilizar gafas y guantes de protección durante la aplicación y el proceso de mezcla. Si el producto entra en contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con abundante agua y acudir al médico de urgencias.

## **LIMPIEZA**

Los útiles se limpian con agua dentro de los primeros 30 minutos de utilizados, posteriormente deben utilizarse medios mecánicos.

## **PRESENTACIÓN**

Gel Metallic Effect está disponibles en envases de 0,25kg, 1kg y 2kg, también disponible en envases de 0,125gr junto con el Box Gel Metallic Effect.

## **ALMACENAMIENTO**

Al menos 12 meses en sus envases originales en ambientes secos y resguardado