

DESCRIPCIÓN

Imprimación de un componente en dispersión acuosa acrílico-poliuretano alifático en base poliéter. Fácil y rápida de aplicar con rodillo o brocha. Muy buen anclaje sobre diferentes tipos de soportes (pavimentos de hormigón, microcemento, rasilla catalana, etc.) Adecuado como imprimación para el sellado transparente en el exterior, no amarillea por acción de los rayos UV. No recomendable como acabado.

DATOS TÉCNICOS

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO	
Densidad	1,00 - 1,05 gr./cc.
Color	Transparente
Aspecto	Líquido opalescente
Contenido	sólido 22,5% en peso
CARACTERÍSTICAS DE LA IMPRIMACIÓN SECA	
Aspecto	Brillante Tack-Free (no pegajoso)
Color	Incoloro

APLICACIÓN

Brocha o rodillo.

SOPORTE

Todos los materiales utilizados normalmente en la construcción limpios y secos. No apto para soportes no porosos.

DILUCIÓN

Producto al uso, no requiere dilución.

SECADO

Repintado 1-3hs en función de la temperatura y la humedad relativa del ambiente, y absorción del soporte.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Aplicar a temperaturas ambientales y del soporte comprendidas entre +10 y 30 °C. No aplicar con humedad relativa superiores al 70 %. La temperatura del soporte debería ser, al menos, 3 °C superior al punto de rocío.

ADVERTENCIAS

- No utilice el producto a -5°C y +30°C.
- Remover el producto con agitador eléctrico antes de su utilización.
- No dejar abiertos los envases durante mucho tiempo.
- No utilizar productos que intervengan en el sistema si no están recomendados por escrito por Ecoresinas.
- No añadir agua o aditivos al producto.
- No acelerar el proceso de secado con calentadores durante los días posteriores a la aplicación hasta el curado.

LIMPIEZA

Los útiles se limpian con agua dentro de los primeros 120 minutos de utilizados, posteriormente deben utilizarse medios mecánicos.

ALMACENAMIENTO

Los envases deben almacenarse en habitaciones frescas y secas un máximo de 12 meses. El producto se debe conservar en su envase original cerrado, manteniendo la referencia del fabricante, el nombre del producto, el número de lote y las etiquetas de seguridad.

FORMATO DEL ENVASE

1kg., 2kg., 5kg.