

DESCRIPCIÓN

Es una resina en base acuosa, con una excelente adherencia sobre cualquier superficie poco ó nada porosa, y un tack residual permanente que asegura la adherencia entre capas. Posee una gran elasticidad, manteniendo esta propiedad durante largos periodos de tiempo con elevada resistencia al agua y álcalis por lo que resiste excelentemente las diferentes condiciones atmosféricas.

USOS RECOMENDADOS

- Puente de unión entre acabados y superficies poco porosas.
- Puente de unión entre azulejos, gres y morteros
- Puente de unión entre paredes antiguas y nuevas aplicaciones
- Aumento del agarre entre paredes antiguas y nuevas aplicaciones
- Relleno de pequeñas fisuras para absorber las dilataciones de la construcción.
- Fijador de superficies terrosas y desmenuzadas
- Impermeabilización de fachadas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Aspecto:** Líquido blanco
- **Densidad:** $1\pm .04 \text{ gr / cm}^3$
- **Temperatura aplicación:** $+0 \text{ }^\circ\text{C}$ a $+30 \text{ }^\circ\text{C}$
- **Toxicidad / Inflamabilidad:** No

APLICACIÓN

Para aplicaciones sobre acabados lisos, poco porosos, se debe utilizar sin diluir. Para superficies porosas se puede diluir un 20%-30% con agua y aplicar varias capas.

RENDIMIENTO

Depende de la absorción del sustrato.

RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA DURANTE EL PROCESO DE APLICACIÓN

Es indispensable utilizar gafas y guantes de protección durante la aplicación y el proceso de mezcla. Si el producto entra en contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con abundante agua y acudir al médico de urgencias.

LIMPIEZA

Los útiles se limpian con agua dentro de los primeros 30 minutos de utilizados, posteriormente deben utilizarse medios mecánicos.

PRESENTACIÓN

PrimerQuarz está disponible en envases de 1kg y 5kg.

ALMACENAMIENTO

Al menos 12 meses en sus envases originales en ambientes secos y resguardado.