

## FICHA TÉCNICA **GEL METALLIC EFFECT**

Revestimiento tixotrópico para paredes y suelos, para ser utilizado como elemento decorativo en superficies de interior. Gel Metallic Effect es una agramasa monocomponente realizada con resina de poliuretano en base agua, tixotropantes y martículas de mica metalizada.

Se puede utilizar como veladura de efecto decorativo, mezclando colores o sin dilución aplicado a llana a modo de estuco metalizado. Gel Metallic Effect es un revestimiento impermeable para paredes y suelos posteriormente protegidos con Finish W TRP en paredes o Finish W TRP Radiant en suelos.

### **DOSIFICACIÓN**

- **COMO VELADURA:** 1 parte de Gel Metallic Effect - 3 partes de agua
- **COMO EMPLASTE:** Al uso

### **MÉTODO DE APLICACIÓN**

- **COMO VELADURA:** a esponja
- **COMO EMPLASTE:** a llana

### **COLORES**

14 colores disponibles (ver carta de colores)

### **SECADO**

En condiciones climáticas normales, a 20°C/60%. aproximadamente 40 minutos. **REPINTADO:** 2 horas.

### **CONDICIONES DE APLICACIÓN**

- **Temperatura de aplicación:** entre 12° - 25 °C
- **Humedad en el ambiente:** inferior a 80%

### **RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA DURANTE EL PROCESO DE APLICACIÓN**

Es indispensable utilizar gafas y guantes de protección durante la aplicación y el proceso de mezcla. Si el producto entra en contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con abundante agua y acudir al médico de urgencias.

### **ADVERTENCIAS**

- Compruebe cuidadosamente la preparación del soporte, sobre todo que esté libre de polvo y humedad.
- No dejar los envases abiertos durante largo periodo de tiempo y limpiar la tapa y la rosca con agua o un paño húmedo para poder volver a utilizar el producto, de lo contrario puede obstruirse la tapa con el producto seco.
- Aplicar con buena renovación de aire. Cumplir las normas toxicológicas de la Ficha de Seguridad



## LIMPIEZA

Los útiles se limpian con agua dentro de los primeros 30 minutos de utilizados, posteriormente deben utilizarse medios mecánicos.

---



## PRESENTACIÓN

Gel Metallic Effect está disponibles en envases de 0,25 Kg. - 1 Kg. - 2 Kg.  
También disponible en envases de 125 Gr. junto con el Box Gel Metallic Effect.

---



## ALMACENAMIENTO

Al menos 12 meses en sus envases originales en ambientes secos y resguardado

---