FICHA TÉCNICA **Primer Finish**

Primer Finish es un protector tapaporos a base de resinas acrílico-poliuretánicas de baja viscosidad y alta absorción, que facilita el anclaje del barniz de protección en soportes porosos.

Es un producto de un componente, fácil y rápido de aplicar con rodillo o brocha, con muy buen anclaje sobre diferentes tipos de soportes (pavimentos de hormigón, microcemento, rasilla catalana, etc.). No recomendable como acabado.

DATOS TÉCNICOS

Dato	Valor
Aspecto	Líquido opalescente
Color	Transparente
Densidad	1,00 - 1,05 g/cc
Contenido sólido	22,5 % en peso
Dilución	Producto al uso, no requiere dilución
Aspecto en seco	Brillante, tack-free (no pegajoso)
Color en seco	Incoloro
Repintado	1 - 3 horas, en función de la temperatura, la humedad relativa del ambiente y la absorción del soporte
Temperatura de aplicación	Entre +10 ºC y +30 ºC (ambiente y soporte)
Humedad relativa máxima	70%

UTILIDAD

Primer Finish es adecuado como imprimación para el sellado transparente en el exterior, ya que no amarillea por la acción de los rayos UV.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Aplicar a temperaturas ambientales y del soporte comprendidas entre +10 ºC y +30 ºC. No aplicar con humedades relativas superiores al 70 %. La temperatura del soporte debería ser, al menos, 3 ºC superior al punto de rocío.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Remover el producto con agitador eléctrico antes de su utilización. Producto al uso: aplicar directamente con brocha o rodillo, sin diluir.

ADVERTENCIAS

- No utilizar el producto por debajo de -5 ºC ni por encima de +30 ºC.
- Remover el producto con agitador eléctrico antes de su utilización.
- No dejar los envases abiertos durante mucho tiempo.
- No utilizar productos que intervengan en el sistema si no están recomendados por escrito por Ecoresinas.
- No añadir agua ni aditivos al producto.
- No acelerar el proceso de secado con calentadores durante los días posteriores a la aplicación y hasta el curado.

LIMPIEZA

Los útiles se limpian con agua dentro de los primeros 120 minutos después de su uso. Transcurrido este tiempo, deberán emplearse medios mecánicos.

PRESENTACIÓN

Primer Finish está disponible en envases de 1 kg, 5 kg y 25 kg.

ALMACENAMIENTO

Los envases deben almacenarse en lugares frescos y secos un máximo de 12 meses. El producto se debe conservar en su envase original cerrado, manteniendo la referencia del fabricante, el nombre del producto, el número de lote y las etiquetas de seguridad.

Fecha de revisión: Noviembre 2026